

MONITEUR VIDEO LCD 15"

AV 15



- Entrées multi-sources : RCA/BNC, S-Vidéo, VGA
- Contrôleur Vidéo PAL / SECAM / NTSC
- Temps de commutation inférieur à 10 ms
- Réglage Gamma et Couleurs en séparé (R,V,B)
- Luminosité 250cd/m², ratio de contraste 400:1
- Montage mural VESA, pied amovible

La solution vidéo surveillance par IPURE !



MONITEUR VIDEO LCD 15"

AV 15

Ce moniteur vidéo, équipé d'une dalle Crystal Clear® à bonne luminosité, affiche un rendu des couleurs exceptionnel et bénéficie d'un angle de vue extra large.

Sa connectique adaptée aux installations de vidéo en circuit fermé (CCTV) – BNC/RCA, S-VHS, Loop Audio – est associée à un contrôleur vidéo exclusif optimisé. Multistandard (PAL / SECAM / NTSC), il permet un excellent rendu vidéo (jusqu'à 625 lignes) et un temps de commutation entre 2 signaux inférieur à 10 ms.

L'ergonomie est le point fort du moniteur AV15 avec une résolution de 1024x768, un écran robuste, un pied flexible et amovible, une préparation pour montage mural VESA 75 et une mémorisation de la dernière source sélectionnée.

L'ensemble de ces qualités font du moniteur vidéo AV15 l'écran qui satisfait les professionnels de la sécurité les plus exigeants !

TECHNICAL SPECIFICATIONS - 4015MVC16

DALLE	Type Taille Angle de Vue (H x V) Couleurs Luminosité / Ratio de Contraste Nombre de Pixels / Ratio d'Aspect Résolution Taille de Pixel Taille Image Visible (L x H) Temps de Réponse - Tr/Tf ISO (GTG)	TFT LCD CRYSTAL CLEAR® 15" / 381 mm (diagonale) 160° x 160° (CR=5) 140° x 140° (CR=10) > 16,7 M (RGB 6-Bits) 250 cd/m2 / 400 : 1 2359296 / 4:3 - 1,33 1024 x RGB x 768 0,297 mm 304,128 x 228,096 mm 4 / 12 ms (8 ms GTG)
VIDEO	Résolution Conseillée / Résolution Max. Sync.Horizontale / Sync.Verticale	1024 x 768 @ 60 Hz / 1024 x 768 (XGA) @75 Hz 30 ~ 82 KHz / 60 ~ 75 Hz
AUDIO	Haut-Parleurs	2 x 2 Watts
E/S PORTS	Entrée Antenne (TV/CATV) Entrée Audio Entrée Component (YCbCr) / Entrée Component HDTV (YPbPr) Entrée Composite Vidéo (CVBS) Entrée DVI / HDMI Entrée Péritel Entrée S-Vidéo Entrée VGA Autres Sortie Audio / Sortie Casque Sortie Vidéo	Non 1 x 2 RCA (L/R) ; 0,7 V pp @ 1KHz 1 x Stéréo Jack (3,5 mm) ; 0,7 V pp @ 1 KHz - / - 1 x RCA ; 1,0 V pp @ 75Ohms (Adaptateur BNC Inclus) Non Non 1 x DIN-4 ; 1 V pp @ 75Ohms 1x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp @ 75Ohms 0 1 x Stéréo Jack (3,5 mm) ; 0,7 V pp @ 1 KHz / 1 x Stéréo Jack (3,5 mm) ; 0,7 V pp @ 1 KHz Non
FONCTIONS	Alimentation Capteur de Luminosité Horloge Lecteur de Cartes Lecteur VIDEO / AUDIO Muet OSD (On Screen Display) Réglage de l'Image Réglages Audio	Interrupteur On/Off en façade Non - - 0 Oui Oui Luminosité, Contraste, Netteté, Phase, Horloge Couleur : Gamma, Température, RVB séparés Volume
ALIMENTATION	Boîtier d'Alimentation / Alimentation Consommation Marche / Consommation Veille	AC 90 - 260V, 50 / 60 Hz / DC 12 Volts - 3,0 A 30 Watts / 5 Watts
DIVERS	Certifications Dalle Tactile Dimensions (HxLxP) (Hors Accessoires) / Dimensions (HxLxP) Montage Mural Pied Amovible Poids Net / Poids Brut Vitres de Protection Code barre EAN 13	FCC CLASS B, CE, ROHS OPTION - / 379 x 365 x 165 mm VESA 75 compliant Oui 5,0 Kg / 6,0 Kg 0 3760083850776