

ECRAN LCD 37"/94 cm - WXGA

PV 37



- Ecran large Haute Définition (1366x768), 16,7 millions de couleurs
- Connectique complète = ENTREES Antenne TV, Audio (2xRCA, mini jack), HDTV Component (1xRCA), DVI, 3xPéritel (1Full, 2Half), 2xS-Vidéo, VGA, RS232C / SORTIES Audio (2xRCA, mini jack), 2xPéritel
- Fonctions multiples : multifenêtrage, programmation mise en marche et mise en veille
- Encombrement minimal en montage mural, écran à bords fins
- Verrouillage des boutons en façade
- Garantie 2 ans retour atelier

Passez à la communication Haute Définition !

IPURE vous propose un produit qui s'adapte entièrement à vos besoins : accroche murale, au plafond, sur pied, haut-parleurs... choisissez vos options !



ECRAN LCD 37"/94cm - WXGA

PV 37

Cet écran LCD Haute Définition de 94 cm est la solution idéale pour tout type d'affichage. Son exceptionnelle luminosité (600cd/m²) ainsi que son taux de contraste supérieur (de 800 à 1200:1) vous garantissent une qualité d'affichage hors norme.

Ses fonctionnalités à usage professionnel (programmation d'affichage par horloge, multifenêtrage de l'écran, verrouillage des boutons, écran compact et fixé au mur) et sa connectique complète en font un outil multimodal pour afficher votre message avec tout l'impact que vous recherchez.

Placez votre information au cœur de votre cible avec l'écran IPURE PV37 et entrez dans l'ère de la communication Haute Définition !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - AA37WMVL08

DALLE	Taille Type Angle de Vue (H x V) Couleurs Luminosité / Ratio de Contraste Ratio d'Aspect / Nombre de Pixels Résolution Taille de Pixel Taille Image Visible (L x H) Temps de Réponse - Tr/Tf ISO (GTG)	93,98 cm / 37" (Diagonale) TN+FILM 178° x 178° 16,7 M 600 cd/m ² / 800:1 (Moy.) 1200:1 (Dyn.) 16:9 - 1,770 / 3133440 Pixels 1366 x RGB x 768 (Pixel) 0,200 x 0,600 mm 819,60 x 460,80 mm 7/11 ms (8 ms GTG)
VIDEO	Résolution Max. Resolutions HDTV Signal d'Entrée	1368 x 768 (WXGA) 480i, 480p, 720p, 1080i (Y,Pb,Pr / RGB, DVI) Numérique, Analogique RGB 0,7/1,0Vp-p, 75 ohms/Pal, SECAM Composite Sync, Separate Sync, Sync On Green
AUDIO	Ajustement Auto Volume Audio Haut-Parleurs	Non 2 x 10 watts (Option)
E/S PORTS	Entrée Antenne (TV/CATV) Entrée Audio Entrée Component (YCbCr) / HDTV (YPbPr) Entrée Composite Vidéo (CVBS) Entrée DVI / HDMI Entrée Péritel Entrée S-Vidéo Entrée VGA Autres Sortie Audio / Sortie Casque Sortie Vidéo	1 x RF TV/CATV 75 Ohms Coaxial 2 x RCA (L/R) + Stereo Mini Jack (PC) Non / 1 x RCA (Y, Pb, Pr) 0 1 x DVI-I 3 x EURO SCART 21 Pin (1x Full + 2 x Half) 2 x Mini Din 4 Pin 1 x D-Sub 15 Pin 1 x RS232C 2 x RCA L/R / 1x Stereo mini jack (Headphones) 2 x EURO SCART 21 Pin
FONCTIONS	Bascule 4:3 - 16/9 Chaînes Favorites Horloge Mise en veille AUTO OSD (On Screen Display) PIP/POP Programmateur de Mise en Marche / Veille Réglage de l'Image Réglages Audio Standard TV/CATV Télétexte Temporisateur de Mise en Veille Verrouillage Parental / Mode Hotel	16:9, 14:9, 4:3, Panorama, Zoom, Auto 199 Channels - ATSS Oui 15 ICON TYPE 8 Languages (GB / FR / GER / ITA / SP / NL / NOR / TR) PIP, Double Window, POP, SCAN, STILL, MOVE, SWAP, PIG, Multifenêtrage Oui / Oui 4 Modes (Dynamic, Standart, Mild, User) 3 Modes Color (Cool, Normal, Warm) 5 Modes (Flat, Speech, Music, Movie, User) 5 band Equalizer 1 x FS Tuner NTSC, PAL-B/G,D/K,I / SECAM B/G,D/K, L/L' (K1) TOP / FLOP / LIST / ACMS 1000 pages Oui Oui / Non
ALIMENTATION	Boîtier d'Alimentation / Alimentation Consommation Marche / Veille	Interne/ AC 100 ~ 240 V, 50 / 60 Hz 180 Watts / 3 Watts
DIVERS	Certifications Dimensions (HxLxP) Hors Access. / Avec Montage Mural Pied Amovible Poids Brut / Poids Net Télécommande Code barre EAN 13	FCC, CE, VCCI-B, MIC, NRTL 562 x 925 x 110 mm / 632 x 1085 x 300 mm 630 x 260 mm, Vis M8 Oui (Option) 40 Kg / 36 Kg Oui IR 3760083851943

